



PKS okna a.s.

Brněnská 126/38

591 39 Žďár nad Sázavou

13

EN 14351-1:2006+A1:2010

PoV č. HLOP-MBSR50/01-2013

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Lehký obvodový plášť, systém Aluprof MB-SR50 a MB-SR50N

Typové označení: HLOP-MBSR50

Zamýšlené použití: **Výrobek je určen pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky požární odolnost. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.**

Výrobce:

PKS okna a.s.
Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou
Česká republika
IČ: 65276507

System posuzování a ověřování stálosti vlastností: **system 3**

Posuzování a ověřování vlastností: **Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0141– 11/Z rev.1 dne 02.05.2012.**



okna prověřená Vysočinou®

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 –

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem	Návrhové zatížení 2,4 kN/m ²	EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem – bezpečnost	Zvýšené zatížení 3,6 kN/m ²	EN 14351-1+A1
Odolnost proti nárazu	Třída I5 / E5 *	EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída RE1200	EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neobsahuje	EN 14351-1+A1
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd	EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti	33 (-1;-4) dB	EN 14351-1+A1
Součinitel prostupu tepla	Vypočtená hodnota pro jednotlivá stavební díla	EN 14351-1+A1
Průvzdušnost	Třída AE	EN 14351-1+A1

* Hodnota platí pouze při použití skla složení 6 mm tvrzené sklo – 16 mm rámeček – 6 tvrzené sklo

Vlastnosti hliníkového lehkého obvodového pláště, systém Aluprof MB SR50 a MB SR50N jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Edmund Neubauer
ředitel společnosti

01.07.2013 Žďár nad Sázavou