

PKS | **okna** 100ml

PVC čistič S 20 s antistatikem "Afinol"

k čištění tvrdého PVC, Renolit-kaširovaných fólií,
PMMA - koextrudovaných a PUR profilů

Návod k použití:

Slouží k odstraňování nečistot, které nelze odstranit běžným čisticím prostředkem. Čistič naneste pomocí navlhčeného hadříku na číštěné místo a krouživými pohyby místo očistěte. Zbytky čističe otřete mokrým hadříkem a místo omyjte vodou se saponátem.

Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Páry mohou způsobit ospalost a otupělost. Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení. Rychle vyhledejte lékaře.

Skladování:

Nádobu pevně uzavřít a umístit na dobře větratelné místo. Skladovat při teplotě od +15 do +25 °C.

Doba spotřeby: 60 měsíců od data výroby
Datum výroby: 05/09



zdraví škodlivý



vysoce hořlavý



nebezpečný pro životní prostředí

PKS | **okna** 50ml

Silikonová emulze GBS 3

k čištění a ošetřování pryžového obvodového těsnění,
prodlužuje jeho životnost

Návod k použití:

Těsnění očistěte a omyjte vodou se saponátem, osušte a přetřete ošetřovacím prostředkem.

Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Páry mohou způsobit ospalost a otupělost. Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení. Rychle vyhledejte lékaře.

Skladování:

Nádobu uzavřít a umístit na dobře větratelné místo. Skladovat při teplotě od +15 do +25 °C.

Doba spotřeby: 60 měsíců od data výroby
Datum výroby: 05/09

PKS | **okna** 30ml

Olej univerzální

Slouží k mazání obvodového kování a dveřních zámků.

Návod k použití:

Po předchozím důkladném očištění a vysátí nečistot z kování a zámků promažte všechna pohyblivá místa. Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem.

Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Páry mohou způsobit ospalost a otupělost. Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení. Rychle vyhledejte lékaře.

Doba spotřeby: 60 měsíců od data výroby
Datum výroby: 05/09

PKS | **okna**

www.pks.cz

OŠETŘUJÍCÍ SADA

pro ošetření, čištění a údržbu plastových oken, dveří, žaluzií, rolet a parapetů

Návod k použití:

PVC čistič S 20 s antistatikem „Afinol“

Slouží k odstraňování nečistot, které nejdou odstranit běžným čisticím prostředkem. Čistič naneste pomocí přiloženého hadříku na znečištěné místo a krouživým pohybem místo očistěte. Zbytky čističe otřete mokrým hadrem a místo omyjte vodou se saponátem. **Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku!!!**

Olej univerzální

Slouží k mazání obvodového kování a dveřních zámků. Po předchozím důkladném očištění a vysátí nečistot z kování a zámků promažte všechna pohyblivá místa (označená přímo na kování). Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem. Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Doporučujeme ošetření 1x ročně.

Silikonová emulze

Slouží k ošetřování pryžového těsnění, prodlužuje jeho životnost. Těsnění očistěte a omyjte vodou se saponátem, osušte a přetřete ošetřovacím prostředkem. Dodržujte pokyny uvedené na etiketě výrobku. Doporučujeme ošetření 1x ročně.

Anwendung der Produkte:

Reinigung der Oberflächen

Reiniger vor Gebrauch aufschütteln, und direkt aus der Flasche auf ein nicht flusendes Tuch auftragen. Die Oberflächen wird mit leichtem Reibdruck in Profillängsrichtung gereinigt. Kreis-Reib-Bewegungen sollten bei der Reinigung grundsätzlich vermieden werden! Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann der Reinigungsvorgang wiederholt werden.

Wartung der Dichtungen

Wir empfehlen alle Dichtungen 1x jährlich mit der Silikonemulsion zu behandeln.

Wartung der Beschläge

Wir empfehlen die auf der Beschläge markierten Plätzen 1x jährlich mit universalem Öl zu warten